

AC011E-01

EV-lader voor 50/60 Hz 50/60 Hz netfrequentie

NIEUW



VEILIG EN BETROUWBAAR

- Aardlekbeveiliging van 6 mA DC
- IP65-behuizing, UV-bestendig



GEBRUIKSVRIENDELIJK

- Aangestuurd met APP/RFID/EMS
- Wand- of paalmontage



SLIM EN EENVOUDIG BEHEER

- Ondersteunt slim laden en programmeren
- Standaard OCCP-protocol



DUURZAAM

- Geïntegreerd in residentieel PV- en batterijsysteem
- Verschillende laadmodi, waaronder volledig duurzaam

Typeaanduiding	AC011E-01
AC-ingang en -uitgang	
Max. laadvermogen	11 kW
Nominale spanning	400 V
Nominale netfrequentie	50 / 60 Hz
Max. stroom	16 A
Laadaansluiting	Stekkertype 2
Dwarsdoorsnede kabel	5*2,5 mm ²
Kabellengte	7 m
Beveiliging	
Aardlekbeveiliging	6 mA DC
Over-/onderspanningsbeveiliging	Ja
Overbelastingsbeveiliging	Ja
Over-/ondertemperatuurbeveiliging	Ja
Overspanningsbeveiliging	Ja
Overspanningscategorie	II
Algemene gegevens	
Afmetingen (B*H*D)	205*310*92 mm
Gewicht	3,8 kg
Montagemethode	Wandmontage/paalmontage (optioneel)
Beschermingsklasse	IP65
Omgevingstemperatuurbereik in bedrijf	-30 tot 50°C
Toegestane relatieve vochtigheidsbereik (niet-condenserend)	5% – 95%
Koelmethode	Natuurlijke convectie
Max. operationele hoogte	2000 m
Nettype	TN/TT
Display	Ledlampje
Communicatie	RS485/WLAN
Stroomverbruik voor stand-by	< 5 W
Startmodus	RFID-kaart/APP/EMS
Voldoet standaard aan	EN/IEC 61851-1:2019; EN/IEC 61851-21-2:2018
Garantie	2,5 jaar