

WiNet-S

Moduł komunikacyjny LAN



INTELIGENTNY I ELASTYCZNY

- WLAN lub Ethernet, elastyczne dostosowywanie do sieci komputerowej, dostęp do iSolarCloud po jednym kliknięciu
- Automatykzna konfiguracja sieci z DHCP, transmisja bez konfiguracji
- Swobodna konfiguracja WLAN, łatwa i oszczędzająca czas

PROSTY I SKUTECZNY

- Szybka instalacja typu Plug and play
- Interwał danych w sekundach, szybki podgląd tego, co potrzebujesz
- Obsługa Smart IV Curve Diagnosis
- Możliwość lokalnego i zdalnego ustawiania parametrów oraz aktualizacji oprogramowania

BEZPIECZEŃSTWO I NIEZAWODNOŚĆ

- Hasło i transmisja szyfrowana w celu zapewnienia ochrony danych
- IP66, szeroki zakres temperatur

Oznaczenie typu	WiNet-S
Komunikacja	
Maks. liczba urządzeń	1
Wyświetlacz diodowy	3 diody
Tryb komunikacji	
Komunikacja internetowa	Kanał * 1, 10/100 Mbps – autoadaptacja, Odległość komunikacyjna ≤ 100 m
Komunikacja WLAN	802.11 b/g IEEE802.11n HT20 @ 2,4 GHz IEEE802.11n HT40 @ 2,4 GHz 2,4 GHz
Zasilanie	
Wejście DC	5 V DC, 2,1 A
Zużycie energii	≤ 5 W
Warunki otoczenia	
Temperatura robocza	- 30°C do 60°C
Wilgotność względna powietrza	≤ 95 % (bez kondensacji)
Wysokość	≤ 4000 m
Stopień ochrony	IP66
Parametry mechaniczne	
Wymiary (szer. * wys. * gł.)	48 mm * 132 mm * 36 mm
Typ mocowania	Plug and play

